







GAMME QUARTZ

1 QUARTZ



2 QUARTZ LUX



+


LED

 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -
- GARANTIE 1 AN : LED -

GAMME QUARTZ

-GARANTIE 5 ANS -







COFFRE

- Coffre compact, en aluminium extrudé laqué avec joues latérales en aluminium thermolaquée, assorties à la nuance dominante du coffre.
- TUBE D'ENROULEMENT : \varnothing 78 mm rainuré jusqu'à 4810 mm et \varnothing 80 mm renforcé, supérieur à 4810 mm.
- BARRE DE CHARGE : En aluminium extrudé avec embouts en aluminium.




COLORIS D'ARMATURES

-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  FS 7016 Gris Anthracite
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



BRAS

- Aluminium moulé laqué, munie d'un double câble gainé. Bras testés à 20 000 cycles.



MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio SUNEa io avec une télécommande portable.

EN OPTION POUR STORE SANS ÉCLAIRAGE :

- Manœuvre par moteur filaire Geiger.
- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable (limité à largeur 4810mm).



TOILE DU STORE

- Toiles acryliques uniquement (Groupe A ou B), choix de coloris illimité.



LED

ÉCLAIRAGE | LUX (garantie 1 an)

- ÉCLAIRAGE LED intégré dans les profils arrières du bras, fournis avec une télécommande multicanal. Couvre un angle de diffusion de 120°. Éclairage par LED diffusantes (60 LED/ml).
- Indice de protection : IP65
- Degrés : 3000° Kelvin
- Flux lumineux : 160 lumen/ml


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS


| | QUARTZ | QUARTZ LUX |
|---------------------|---------|------------|
| Largeur mini | 1905 mm | 2355 mm |
| Largeur maxi | 5980 mm | 5980 mm |
| Avancée mini | 1500 mm | 1500 mm |
| Avancée maxi | 3000 mm | 3000 mm |

ENCOMBREMENT

Store posé de FACE ou en PLAFOND avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.




Quartz et Quartz Lux - Pose FACE



Quartz et Quartz Lux - Pose PLAFOND

INCLINAISON



Angle 10° à 35° : Plage de garantie pour les avancées de 1500 mm à 3000 mm.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

LAMBREQUIN FIXE

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti



Forme n°1
Droit



Forme n°2
Vagues



Forme n°3
Créneaux



Forme n°4
Demi-lune



Forme n°5
Victoria

LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marqueses Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| RAL 1019 | RAL 3000 | RAL 3004 | RAL 5003 | RAL 5011 | RAL 6005 | RAL 6021 | RAL 7013 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 7039 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RAL 7040 | RAL 8014 | RAL 8019 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 | Mars 2525 | Noir 2100 Sablé | Gris 2800 Sablé | FS 1015 | FS 7021 | FS 7035 | FS 7038 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| FS 7039 | FS 7040 | FS 8014 | FS 9005 | FS 9006 | FS 9007 | FS 9016 | | | | | | | |

AUTOMATISMES



CAPTEUR SOLEIL
Kit Sunis II io et
Situio 5 VAR A/M io



Eolis Wirefree io



Existe en coloris : crème, noir et blanc

CAPTEUR VENT IO

Eolis 3D Wirefree io